

Taquillas STAFF mod. TF, de medidas **1820x300-400x500 mm**, construidas en su totalidad en compacto de resinas **fenólicas**, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas. superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad. Puerta de 13 mm de espesor, canteado pulido. Separadores interiores horizontales, techo y base de 10 mm, laterales separadores intermedios verticales de 10 mm de espesor. Pared trasera de 3 mm, fenólico perforado para ventilación. Bisagras de acero inoxidable modelo plano para una carga unitaria de 10 Kg Barra perchero para colgar de aluminio con 2 perchas (gancho y normal) de ABS deslizante (modelos 1 y 2 puertas). Tornillería de acero inoxidable. Patas regulables de PVC diámetro 35mm y con una base de 52mm. Taquilla con placa numerada sobre embellecedor cerradura. Color: cuerpo blanco, puerta a determinar. Cerradura a elegir.

(laterales finales si se desean pueden ser del color de la puerta, EXCLUIDOS).

Calidad estándar D-S2,d0 norma EN 13501-1,

Bajo solicitud posibilidad de B-S2,d0 (Ex M1) norma EN 13501-1

Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm3 norma DIN 53479,

Absorción de agua < 3% norma EN 438-2

(Se suministran en módulos de 1 taquilla individual 1820x300-400x500 mm)