

## TAQUILLAS STAFF TAEF

**Taquillas STAFF mod. TAEF** de medidas **1820+piesx300-400x500 mm**, construidas en compacto de resinas **fenólicas**, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad. Puerta de 12-13 mm de espesor, canteado pulido. Separadores interiores horizontales, techo y base de 10 mm, laterales separadores intermedios verticales de 4 mm de espesor. Pared trasera fenólica de 3 mm, perforado para una buena ventilación. Barras verticales de ALUMINIO ANODIZADO especiales STAFF para taquillas, Bisagras anti-vandálicas de inoxidable, modelo plano para una carga unitaria de 10 Kg todo regulable con piezas especiales, sin mecanización en la barra, evitando roturas en un futuro. Barra perchero para colgar de aluminio con 2 perchas (gancho y normal) de ABS deslizante (modelos 1 y 2 puertas). Tornillería de acero inoxidable. Patas regulables de P.V.C. diámetro 35mm y con una base de 52mm. Taquilla con placa numerada sobre embellecedor cerradura. Color: cuerpo blanco, puerta a determinar. Cerradura a elegir.

**(Laterales finales si se desean pueden ser del color de la puerta, EXCLUIDOS).**

**Calidad estándar D-S2,d0 norma EN 13501-1,**

**Bajo solicitud posibilidad de B-S2,d0 (Ex M1) norma EN 13501-1**

**Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm3 norma DIN 53479,**

**Absorción de agua < 3% norma EN 438-2**

(Se suministran en SISTEMA STAFF, ensamblaje continuo, con ello nunca se doblan aluminios ni laterales, con el consecuente gran acabado estético y una rigidez del conjunto espectacular)

### Accesorios fenólico :

**Lateral fenólico simple:** acabado final taquilla de individual, construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas de 4 mm. Pegado mediante adhesivo poliuretano al lateral taquilla.

**Lateral fenólico doble:** acabado final taquilla de doble, construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas de 4 mm.

**Cerramiento fenólico plano-rincón:** colocado entre filas de taquilla de medidas a convenir, construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas de 4-13 mm.

**Zócalo taquilla:** construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas de 13 mm Sujeción mediante pinzas de PVC a las patas existentes en las taquillas. Registrable.

**Techo inclinado taquillas:** construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas. Cartelas internas en 13 mm, cartela final del mismo color que el frontal. Frontal inclinado exterior en 4-13 mm

**Zapatero:** Construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas. Laterales y estantes en 4 mm blanco y ensamblado mediante perfil aluminio. Con fijación mediante tortillería lateral taquilla.

**Separador interior:** adicional para taquilla de 1 puerta (separador ropa limpia /ropa sucia), construido en compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas de 6-10 mm blanco cantos pulidos. Sujeción por perfilaría aluminio.