

### **TAQUILLAS REMMS-10**

**Taquillas mod. REMMS 10** de medidas **1800x300-400x500 mm**, construidas en compacto de resinas **fenólicas**, ignífugas, hidrófugas y anti bacterianas. superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad. **Puerta de 10 mm** de espesor, canteado pulido. Estante, techo y base de 6 mm, laterales separadores intermedios verticales de 3 mm de espesor. Pared trasera de 3 mm, perforada para ventilación. Barras verticales de ALUMINIO ANODIZADO especiales para taquillas. Bisagras de acero inoxidable modelo plano para una carga unitaria de 8 Kg remachadas al perfil taquilla. Barra perchero para colgar de aluminio con percha de ABS deslizante tipo gancho (modelos 1 y 2 puertas). Tornillería de acero inoxidable. Patas regulables de PVC. Puerta numerada sobre embellecedor cerradura. Color: cuerpo blanco, puerta a determinar. Cerradura a elegir.

**(laterales finales si se desean pueden ser del color de la puerta, EXCLUIDOS).**

**Calidad estándar D-S2,d0 norma EN 13501-1,**

**Bajo solicitud posibilidad de B-S2,d0 (Ex M1) norma EN 13501-1**

**Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm<sup>3</sup> norma DIN 53479,**

**Absorción de agua < 3% norma EN 438-2**

(se suministran en módulos de 2 taquillas de medidas 1800x600-800x500 mm y módulos de 3 taquillas de medidas 1800x900-1200x500 mm, totalmente montadas, a falta de roscar patas PVC)

### **Ejemplo:**

14 taquillas, de 300mm, modelo REMMS 10 (2 puertas) total 200 puertas, cerradura moneda, (servidas en 4 módulos de 3 taquillas + 1 modulo 2 taquillas)

### **NOTA INTERNA :**

**En las REMMS las bisagras van remachadas al perfil aluminio, sin regulación**

**En las REMMS solo lleva la percha gancho.**